

PERFECTA SK*

CALDAIA MURALE

per riscaldamento e produzione ACS istantanea

Classe Energetica



Classe Energetica ACS

Mod. 25 SK: XL



Mod. 30 SK: XL



da 25 a 30 kW



APP CONTROLLO CALDAIA



DETRAZIONE FISCALE



GARANZIA ESTESA



CARATTERISTICHE DISPLAY



Regolazione della
temperatura di **riscaldamento**



Pulsante di **Accensione/Spengimento**

RESET

Reset per il riavvio
della **caldaia riscaldamento**



Regolazione della temperatura
dell'**acqua calda sanitaria**

*Disponibile in diverse taglie di potenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Caldaie murali a condensazione per riscaldamento e produzione istantanea di ACS;
- Gruppo termico di tipo C (generatore di calore totalmente stagno rispetto all'ambiente, a condensazione) con:
 - SCAMBIATORE primario in acciaio INOX con PASSAGGI ACQUA MAGGIORATI;
 - bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale abassissime emissioni di NOx e CO;
 - Elettroventilatore "BRUSHLESS" a basso assorbimento.
- Sistema S.A.E.C. (Smart Adaptive Efficiency Control) che ottimizza la combustione e favorisce l'efficienza in qualsiasi condizione;
- Funzione GAS ADAPTIVE, che permette il funzionamento con i vari tipi di gas, senza sostituzione degli ugelli;
- Modulazione 1:10;
- Certificata RANGE RATED;
- Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1;
- Grado di protezione IPX5D;
- Copertura con insonorizzazione interna, che garantisce un elevatissimo COMFORT ACUSTICO in ambiente;
- Interfaccia utente "SMART":
 - 6 pulsanti a funzionalità specifica, per una rapida impostazione dei SET di temperatura;
 - Display LCD a 5 CIFRE e 9 SIMBOLI con sistema di RETROILLUMINAZIONE;
 - Retroilluminazione display tramite "BACKLIGHT" colore bianco;
 - Visualizzazione stati di FUNZIONAMENTO e BLOCCO;
 - Reset allarmi con PULSANTE DEDICATO;
- Elettronica evoluta, con Microcontrollore a 16bit dotato di memoria Flash 128kB;
- Connessione seriale per Opentherm oppure per funzione di Termostato Ambiente (TA);
- Connessione per secondo termostato ambiente (TA2) per impianti multi zone a differente temperatura;
- Connessione per scheda 2 relé multifunzione:
 - gestione elettrovalvola esterna carico impianto;
 - gestione valvola di zona ON/OFF;
 - gestione circolatore esterno di rilancio;
 - segnalazione remota funzionamento caldaia;
 - segnalazione remota avaria;
- Compatibilità accessori (remoti/gestione impianto);
- Funzionamento a temperatura scorrevole (con sonda climatica inserita);
- Gruppo idraulico integrato comprendente:
 - valvola deviatrice a tre vie con servomotore elettrico per commutazione riscaldamento/sanitario e by-pass incorporato;
 - scambiatore INOX compatto con piastre saldobrasate per produzione ACS.
- Circolatore elettronico modulante ad alta efficienza controllato da segnale PWM dotato di camera di separazione aria e valvola automatica di sfato;
- Pressostato di minima circuito impianto;
- Vaso di espansione riscaldamento da 8 lt;
- Livello di potenza sonora (54 dB);
- Sifone di raccolta condensa montato a bordo;
- Dimensioni Perfecta 25 SK e 30 SK 400x300x700mm (LxPxA).